

## **Памятка.**

### **Безопасное использование печного отопления в жилых домах**

- Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.
- Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Очищают дымоходы от сажи, как правило, не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.
- Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
- Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Белить все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
- При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
  - ✓ перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50x70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
  - ✓ запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
  - ✓ располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  - ✓ недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
  - ✓ недопустимо перекаливать печи
  - ✓ недопустимо топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
  - ✓ зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
  - ✓ дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

**Тел. пожарной охраны – 112, 01 или 101**